




Hef - kantelkolom



Algemene informatie

- Deze degelijke en in roestvaststaal uitgevoerde hef - kantelkolom voor normwagens is geschikt voor het gedoseerd of geheel legen van normwagens van 200 en of 300 ltr.
- Productie geheel in eigen beheer te Dokkum.
- Voldoet aan huidige regelgeving.
- Beschermingsgraad IP 65.
- Hefsnelheid 5 meter per minuut.
- Aansluiting 400 V; 50 Hz.
- Bediening 24 V.
- Motorcapaciteit 0,75 kW.
- Benodigd grondoppervlak is 1150 mm x 950 mm.
- Totale hoogte is 3.200 mm.
- Maximaal hefgewicht 300 kg.

Uw voordelen

- Eigen productie te Dokkum, dus een degelijke 'De Jager' uitvoering.
- Snel en eenvoudige montage en inzetbaarheid.
- Speciaal voor de voedings - middelenindustrie; u voldoet hiermee aan alle eisen.
- Speciale beveiliging tegen stroomuitval en kabel - en kettingbreuk.
- Zelf te kiezen storthoogte A tussen 2.000 - 2.500 mm.


Opties

- Linkse of rechtse uitvoering.
- Vrijdbaar onderstel.
- Trechter voor morsvrije overgang.
- Beschermhekken rondom de machine.
- Inloopbeveiliging middels draaihek of lichtscherm.
- Standaard is de bediening half automatisch. Optioneel is een handmatige of een automatische.
- Hoge uitvoering
Zelf te kiezen uitstorthoogte A tussen 2.500 – 3.500 mm. Totale hoogte is A + 700 mm.
- Lage uitvoering
Zelf te kiezen uitstorthoogte A tussen 1.000 - 2.000 mm. Totale hoogte is A + 700 mm.

Oostergoweg 7, 9101 PL DOKKUM • Postbus 1500, 9100 CA DOKKUM • Telefoon 0519-292954 • Fax 0519-295787
info@jagerrvs.nl • www.jagerrvs.nl • KvK 01087168 • BTW NL808707693B01
IBAN: NL21ABNA0449076814 • BIC: ABNANL2A




Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Metaalunievoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.




Hef - kantelkolom
voor normwagens


Normwagen wordt in de beugel van de hef - kantelkolom gereden, bekeken vanaf zijzijde.



Normwagen staat vast in de beugel, bekeken vanaf zijzijde.



Normwaggen in hoogste stand en kiept, bekeken vanaf zijzijde.



Normwaggen staat vast in beugel, bekeken vanaf achterzijde.

Bediening, hekwerk en veiligheid

De bediening geschiedt middels drukknop en kan naar keuze handmatig, half - of geheel automatisch.

Handmatig - Dit is de basis uitvoering en kan zonder hekwerk uitgevoerd worden. (Bediener moet bij lift blijven staan en heeft dan een goed overzicht op de situatie). Bij het heffen en dalen bedieningsknop ingedrukt houden. (Bij deze optie kan gedoseerd geleegd worden).

Half – automatisch - Bij het heffen en dalen de bedieningsknop één keer indrukken, het heffen of dalen gaat dan automatisch verder. Ook kan gekozen worden om of de opgaande of de neergaande beweging te laten plaatsvinden met één druk op de knop. (geen meerprijs). Wij adviseren hierbij leuninghekwerk of gaashekwerk te plaatsen.

Automatisch - Met één druk op de knop start de cyclus van heffen en dalen. Hiervoor is een tijdschakelaar nodig (meerprijs). Bij deze optie zijn afschermingshekken verplicht. Ons advies is gaashekwerk met een draai - of schuifdeur of een inloopbeveiliging d.m.v.

lichtscherm. **Veiligheid** - De lift voldoet aan alle veiligheidseisen. Bij kettingbreuk, kabelbreuk of stroomuitval schakelt automatisch de beveiliging in en de normwagen daalt niet verder. De mate van automatisering bepaalt de mate van afscherming.

Oostergoweg 7, 9101 PL DOKKUM • Postbus 1500, 9100 CA DOKKUM • Telefoon 0519-292954 • Fax 0519-295787
info@jagerrvs.nl • www.jagerrvs.nl • KvK 01087168 • BTW NL808707693B01
IBAN: NL21ABNA0449076814 • BIC: ABNANL2A



Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Metaalunievoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.